

Taqueuse vibrante avec rouleau d'expulsion d'air

baumannperfecta BSB L | 3 | 5



Des résultats de taquage améliorés grâce à une technologie de pointe

Taqueuse vibrante automatique avec support stable dans laquelle le mouvement de la table est guidé par deux colonnes. Mouvement automatique et réglable de la table (sur le côté gauche ou droit), expulsion pneumatique de l'air, jauge latérale inclinable pneumatiquement. Activation par pédale.

- Écran tactile
- Surface de la table à micro-aération pour un coussin d'air optimal

Données techniques	Format 3	Format 5
Format maximal des feuilles (mm)	800 x 1 140	920 x 1 300
Hauteur maximale des lots (mm)	160	160
Besoins en énergie (kVA)	4	4
Consommation d'air comprimé (bar)	6	6
Poids de la machine (kg)	450	580

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'équipement ou des options supplémentaires

Opération



Une machine ultra moderne opérée par simples pressions

- Activation de la machine par la pédale de commande
- Ouverture de toutes les fonctions à l'aide des icônes sur l'écran tactile
- Inclinaison de la table réglable
- Vitesse du rouleau d'expulsion d'air réglable en continu
- Expulsion d'air intermédiaire en position de taquage
- Taquage sélectionnable avec ou sans air
- Intensité du taquage réglable
- Pressage intermédiaire (jusqu'à 2 x) sélectionnable
- Mode diagnostic et affichage des erreurs

Caractéristiques de qualité

- Grand cadre de base, mouvement de la table guidé par les colonnes et une broche d'entraînement
- Surface de la table V2A avec micro-buses (pas de valves !) pour un coussin d'air optimal
- Rouleau d'expulsion d'air à guidage forcé pour le traitement de petites rames également
- Pièces pneumatiques de haute qualité fabriquées par FESTO
- Conception sans entretien, accès direct aux composants essentiels
- Equerre latérale inclinable pneumatiquement avec une alimentation en air élevée
- Equerre latérale fixe (deuxième equerre latérale inclinable pneumatiquement en option)
- Aucun vissage au sol n'est nécessaire

Équipement de sécurité

- Protection de serrage sur la poutre de serrage
- Couvercle de protection des feuilles pour les interventions manuelles

Principe de fonctionnement

Alignement précis. Processus fiable. Rapidité

La machine est mise en marche par une pédale et se déplace automatiquement vers la position de taquage où l'opérateur peut insérer les feuilles en éventail. Grâce au moteur de taquage actif, les feuilles sont taquées vers l'équerre latérale et longitudinale, formant ainsi un lot de feuilles exact et aligné avec précision.

Lorsque la pédale est activée à nouveau, le lot de feuilles est fixé par la poutre de serrage et le rouleau d'expulsion d'air est mis en marche, tandis que la machine se remet dans sa position initiale.

L'équerre latérale s'ouvre en position horizontale de sorte que le lot de feuilles puisse être facilement transféré vers la machine du traitement suivant.



Options (en sus et selon contexte de l'offre)	BSB 3L	BSB 5L
Equerre latérale pneumatique supplémentaire	X	X
Table préparée pour le déchargement à pinces	X	X
Stabilisateur de lots (pour le taquage sur la gauche)	X	X
Poussoir pour le déchargement automatique (sur le site opposé)	X	X
Système de registre	X	X
Aération par l'équerre arrière	X	X
Poussoir latéral pneumatique de déchargement	X	X
Élévateur de lots pour le déchargement à pinces	X	X
Tension/fréquence spéciales (différentes de 400 V, 50 Hz)	X	X
Interrupteur au pied en plus de la pédale	X	X
Roues de transport pour un déplacement facile de la taqueuse	X	X
Dispositif d'ionisation (antistatique)	X	X
Balance de comptage	X	X
Pack de pièces détachées	X	X

X = disponible | - = non disponible

BlueCrest Business Partner:



BLUECREST™



**Explorez les innovations
de la finition**



Coupe



Robotique



Taillage

baumannperfecta est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

**BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis**