

# Taqueuse vibrante professionnelle avec rouleau d'expulsion d'air

baumannperfecta BSB L Professionnel | 3 | 5



# Des résultats de taquage améliorés grâce à une technologie de pointe

Taqueuse vibrante automatique avec support stable dans laquelle le mouvement de la table est guidé par deux colonnes. Mouvement automatique et réglable de la table (du côté droit ou gauche), expulsion pneumatique de l'air, équerre latérale inclinable pneumatiquement. Activation par pédale.

- Écran tactile
- Surface de la table à micro-aération pour un coussin d'air optimal
- Expulsion d'air sans bord des lots de feuilles

Données techniques	Format 3	Format 5
Format maximal des feuilles (mm)	800 x 1 140	920 x 1 300
Hauteur maximale des lots (mm)	160	160
Besoins en énergie (kVA)	4	4
Consommation d'air comprimé (bar)	6	6
Poids de la machine (kg)	450	580

Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction de l'équipement ou des options supplémentaires

## Caractéristiques de qualité

- Taquage possible avec ou sans air
- La vitesse du rouleau d'expulsion de l'air est réglable
- L'aération arrière peut être désactivée
- Fréquence de taquage réglable en continu
- Mode de diagnostic simplifié avec affichage du code d'erreur
- Temps réglable en continu pour l'aération arrière
- Interrupteur du sélecteur pour le taquage avec stabilisateur de lots de feuilles
- Bouton à deux mains pour une puissance de pression triple



## Équipement de sécurité

- Protection de serrage sur la poutre de serrage
- Couvercle de protection des feuilles pour les interventions manuelles

## Opération



### Une machine ultra moderne qui fonctionne par simples pressions

- Activation de la machine par pédale de commande
- Ouverture de toutes les fonctions à l'aide des icônes sur l'écran tactile
- Inclinaison de la table réglable (motorisé)
- 2 équerres latérales inclinables pneumatiquement
- Stabilisateur de lots de feuilles
- Aération supplémentaire pendant le processus de taquage
- Expulsion de l'air sans bord (2 puissances de pression différentes)
- Aération par la jauge arrière
- Surface de la table très plate et microperforée pour un apport d'air optimal
- Jauges latérales microperforées
- Moteur de taquage très puissant

## Principe de fonctionnement

### Alignement précis. Processus fiable. Rapidité

La machine est mise en marche au moyen d'une pédale et se déplace automatiquement vers la position de taquage où l'opérateur peut introduire les feuilles en éventail. Grâce au moteur de taquage actif, les feuilles sont taquées vers l'équerre latérale et longitudinale, formant ainsi un lot de feuilles exact et aligné avec précision.

Lorsqu'on active à nouveau la pédale, le lot de feuilles est fixé par la poutre de serrage et le rouleau d'expulsion d'air est mis en marche tandis que la machine se remet dans sa position initiale.

L'équerre latérale s'ouvre en position horizontale, de sorte que le lot de feuilles peut être facilement transféré vers la machine du traitement suivant.



Options (en sus et selon contexte de l'offre)	BSB 3L Prof	BSB 5L Prof
Pousseur pneumatique pour le déchargement	X	X
Pousseur pour le déchargement avec des pinces (sur le site opposé)	X	X
Système de registre	X	X
Élévateur de lots de feuilles pour le déchargement à pinces	X	X
Dispositif d'ionisation	X	X
Rouleaux de transport pour faciliter le déplacement de la taqueuse	X	X
Table apprêtée pour le déchargement à pinces	X	X
Pack de pièces détachées	X	X

X = disponible | - = non disponible

BlueCrest Business Partner:



**BLUECREST™**



**Explorez les innovations  
de la finition**



Coupe



Robotique



Taillage

**baumannperfecta est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.**

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71  
ou visitez notre site Web : [www.bluecrestinc.com/fr](http://www.bluecrestinc.com/fr)

**BlueCrest  
DMT Solutions France SAS  
3 rue de Brennus  
Immeuble Le Cap  
93210 La Plaine Saint Denis**